

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date de révision du profil : Décembre 2017

BAIGNADE PLAGE DES SIX FUSILLÉS DEAUVILLE



DEAUVILLE

Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Plage des Six Fusillés
Commune : Deauville
Département : Calvados
Région : Normandie
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : 01/07 au 31/08
Téléphone mairie : 02.31.14.02.02
Ouverture du poste de secours : 01/07 au 31/08
Nature plage : Sable
Dimension plage : 800 x 50 m
Equipements de la plage :



Inventaire des Risques de pollution et Mesures préventives

Localisation de la zone de baignade et des principales sources potentielles de contamination



Qualité bactériologique des eaux de baignade

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Classement Directive 1976	B	B	B	A	B
Année	2013	2014	2015	2016	2017
Classement Directive 2006/7/CE	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Classement suivant la directive 2006/7/CE en vigueur depuis 2013 :

★★★ Qualité Excellente (A avant 2013) ★★ Qualité Suffisante (C avant 2013)
★★ Bonne qualité (B avant 2013) ★ Qualité Insuffisante (D avant 2013)

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://www.coeurcoteleurie.org>
Informations complémentaires sur les eaux de baignade : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Interprétation de chaque résultat d'analyse (Escherichia Coli et Entérocoques intestinaux)

Escherichia coli (E. Coli) et les Entérocoques intestinaux sont des bactéries normales de la flore digestive des mammifères. Leur présence n'est pas dangereuse en elle-même mais témoigne d'une pollution microbologique de l'eau avec présence possible de bactéries, virus et parasites pathogènes.
Principaux risques : gastro-entérites et infection des yeux, des oreilles, ou respiratoires.

		100	1000
germes dans 100 ml			
Escherichia Coli	BON	MOYEN	MAUVAIS
		100	370
germes dans 100 ml			
Entérocoques intestinaux	BON	MOYEN	MAUVAIS

Conditions défavorables pouvant induire une fermeture temporaire de la baignade :

Pluies fortes

Conditions aggravantes :

Vents forts de Nord-Est ou Nord-Ouest

Durée probable de risque de pollution : Fonction de l'intensité de la pluie.

Autres risques sanitaires : Aucun

- Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade

Diagnostic	Gestion préventive des pollutions			Plan d'Actions	
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Condition défavorable	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
La Touques	Fort		Cumul et intensité pluviométrie	Fermeture préventive de la plage. Suivi bactériologique de la qualité des eaux de la Touques en aval et en amont du territoire de la CCCCF. Suivi de la qualité bactériologique des eaux de la zone de baignade jusqu'au retour en situation normale.	Programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales
By-pass de la station d'épuration dans la Touques par Temps de pluie	Moyen		Volume d'eaux usées déversées	Surveillance de la station d'épuration : - Gestion du Bassin d'Orage en entrée de station d'épuration - Gestion des Bassins Tampons en entrée de station d'épuration	Mise en œuvre du Diagnostic permanent du système d'assainissement
Débordement du réseau d'assainissement dans la Touques	Moyen		Volume d'eaux usées déversées	Surveillance du système d'assainissement : - Gestion des Bassins Tampons à Deauville (Quai de la Marine) - Gestion des Postes de Relèvement (PR Pont des Belges, PR Kennedy, PR ZI Touques)	
By-pass de la station d'épuration dans la Touques par Temps sec	Moyen		Volume d'eaux usées déversées	Astreinte 24h/24 : - Plan de gestion de crise en cas d'incident (rupture alimentation énergie électrique,...)	
By-pass des PR_Pont des Belges, PR_Kennedy, PR_ZI_Touques par Temps sec dans la Touques	Moyen		Volume d'eaux usées déversées	Astreinte 24h/24 : - Plan de gestion de crise en cas d'incident (rupture alimentation énergie électrique,...)	Mise en œuvre des travaux permettant le raccordement rapide d'un groupe électrogène
Rejet direct d'eaux usées dans les Ports de Deauville	Moyen		Pollution bactériologique	Suivi ponctuel de la qualité bactériologique des eaux des ports	Mise en place station de pompage des eaux usées des bateaux
Ruisselement en zone urbaine	Faible		Cumul et intensité pluviométrie	Suivi bactériologique de la qualité des eaux de la Touques	
Condition défavorable :			≥ Pluie décennale		≥ Pluie annuelle